


Etiqueta contra la falsificación



Etiqueta de origen y el holograma anti-falsificación pegado en todas las regletas serilor®

serilor® regletas para la serigrafía



serilor® SR1 & SR3

Adecuadas para la mayor parte de aplicaciones. Colores universales codificados para una rápida identificación de la dureza. Disponibles en diferentes colores, perfiles y medidas, tanto en una, doble o triple capas.




serilor® HR1 & HR3

Regletas de alta resistencia concebidas para una resistencia óptima a la abrasión y a los ataques químicos. Disponibles en color blanco en diferentes perfiles y medidas, tanto en una, doble o triple capas.



serilor® HR5

Regletas con 5 capas. Disponibles en varias combinaciones y durezas. Concede rigidez para impresiones finas y suavidad para absorber las vibraciones.



serilor® D «Diamond»

Regleta de alta precisión adecuada para aplicaciones tales como circuitos impresos, paneles solares... Concebida para una resistencia óptima a la abrasión y a los ataques químicos, la regleta Serilor® D concede 4 ángulos afilados para impresiones precisas y tiene una larga vida útil.



serilor® LC1 & LC3

Una nueva formulación de poliuretano desarrollada para lograr un rendimiento óptimo a un precio atractivo; es la mejor opción para todas las aplicaciones no críticas que van desde la impresión en textiles hasta la impresión gráfica para usos múltiples. Se encuentra disponible en el perfil estándar (PO) con un borde cuadrado recto y codificado por color – tanto en durómetros sencillos y triples.



serilor® TXS3

Esta regleta de triple durómetro de 55/90/55shA minimiza la flexión bajo presión y es idóneo para depositar capas gruesas de tinta tales como primera capa de base blanca, tintas HD y geles, adhesivo para "Foil", los colores de selección de color simulado, tintas a base de agua y tintas de descarga. Para su uso en la impresión textil con equipo manual o automático.



serilor® CERAM

Regletas de alta resistencia de suaves durezas desde 35 hasta 55 shA. Usadas típicamente para impresiones directas en cerámica y azulejos. Disponibles también con una capa central suave y bordes de 75 shA para impresiones cóncavas y convexas..




serilor® CD

Para impresión óptica: empaquetadas y cortadas en convenientes tamaños listo para uso. Ofrece 4 ángulos afilados para impresión precisa, en diferentes medidas y durezas. Doble y triple capas también están disponibles.



serilor® AS

En poliuretano conductor para ayudar a reducir el problema de electricidad estática en serigrafía. Este producto, en fase de desarrollo, solo se produce para pedidos especiales.



serilor® PROFILES

P0 : Ángulo recto
P1 : Doble bisel + plano 60° angle + 1mm flat (±0,5mm)
P2 : Bisel único + plano 45° angle + 1mm flat (±0,5mm)
P3 : Bisel redondeado
P5 : Doble bisel (tipo V)
P6 : Bisel simple 45° angle
D : Cuadrado «Diamante»