



serilor®LC : línea de regletas a un precio accesible



FIMOR ha desarrollado una nueva formulación de poliuretano para lograr un rendimiento óptimo a un precio atractivo. Se encuentra disponible en una gama limitada de dimensiones/combinaciones de dureza, serilor®LC es la mejor opción para aplicaciones no críticas que van desde la impresión textil a la gráfica. Con el nuevo serilor®LC, por qué conformarse con una marca desconocida cuando usted puede conseguir la calidad y la consistencia de un fabricante líder.

Las regletas serilor®LC se fabrican con un proceso de centrifugación para evitar burbujas y cráteres en el material y para obtener una homogeneidad óptima para el compuesto, incluso en el núcleo del material y después de la afiladura. Nuestro exclusivo proceso de colada controlado por computadora garantiza la homogeneidad de los lotes.

VENTAJAS:

- Precio competitivo
- Rendimiento preciso
- Fácil de afilar
- Codificados por color para una identificación rápida

APLICACIONES:

- Impresión textil
- Gráficos de usos múltiples
- Todas las aplicaciones no críticas

serilor®LC1 - Mono capa



60-65shA: Naranja

Ref Pedido : 10266
(50x9,2mm / 2"x3/8")



65-70shA: Amarillo

Ref Pedido : 10267
(50x9,2mm / 2"x3/8")



70-75shA: Café

Ref Pedido: 10268
(50x9,2mm / 2"x3/8")



75-80shA: Rosa

Ref Pedido: 10269
(50x9,2mm / 2"x3/8")

serilor®LC3 - Triple capa



62/90/62shA : Amarillo/Blanco/Amarillo

Ref Pedido: 10270
(50x9,2mm / 2"x3/8")



72/90/72shA : Café/Blanco/café

Ref Pedido : 10271
(50x9,2mm / 2"x3/8")

El uso de regletas de triple durómetro permite extender la vida de la regleta, ayuda a prevenir la ganancia de punto, y genera ahorros inmediatos de tinta y de otros consumibles a través de un mejor control de la presión de la regleta. LC3 tiene una capa central dura de soporte de 90shA, ideal para las líneas finas e impresión de medios tonos. Esto generará mejores resultados, no sólo en equipos de impresión de alta velocidad automática, sino también cuando se imprime de forma manual.

Perfiles estándar:



P0: Borde Cuadrado Recto

ESPECIFICACIONES		TOLERANCIAS
Longitud	3660mm /12 Ft	≥ 3640mm
Ancho	50mm (2")	+1 / -2mm
Espesor	9,2 mm (aprox. 3/8")	+0.4 / -0.4mm
Dureza	Gama de dureza de impresión	± 1 shA
Triple capa	los mismos valores de las regletas de una sola capa anteriores, con un centro de 90sh	
Marcaje	Código serilor®LC (dureza) Fecha de lote N°	
Compatible con ROHS, REACH		

Otras dimensiones, colores y durezas están disponibles como solicitudes especiales.